

Hydraulické nářadí / Elektrohydraulické nářadí
Akumulátorové hydraulické lisovací kleště
20202 EBC-13U

- Univerzální lisovací hlava pro všechny typy lisování, včetně hlubokého odstupňovaného raznickového lisování (trnování).
- Otočná hlava o 180°.
- Dvourychlostní hydraulický systém.
- Nezávisle navržený systém zpětného chodu oleje, který umožňuje bezpečné zatažení pístu i bez přívodu energie.
- Spouštěcí spínač a tlačítko zpětného chodu jsou oddělené a umožňují ovládání jednou rukou.
- Integrovaný čip s paměťovou funkcí automaticky zastaví nářadí po dokončení lisování (inteligentní cyklus lisování).
- Automatické ukládání dat o lisovacích cyklech na paměťovou kartu pro přenos do PC přes USB rozhraní nebo Bluetooth.
- OLED displej zobrazuje kapacitu akumulátoru, počty provozních a servisních lisovacích cyklů, informace o Bluetooth a další údaje.
- Automatické zatažení pístu při dosažení maximálního tlaku.
- LED osvětlení pro práci v tmavých prostorech.
- Pogumované tělo pro snížení hluchosti a minimalizaci vibrací.
- Dodáváno v přepravním kufru.



Nářadí EBC-13U je standardně dodáváno s adaptérem „C“ pro šestihránné lisování. Ostatní adaptéry a lisovací zápustky (čelisti) jsou k dispozici samostatně.

Balení obsahuje adaptér **AD-13U/13C** pro konverzi hlavy typu „H“ na hlavu typu „C“.

Akumulátor

18 V 4.0 Ah, Li-ion

Nabíječka

ASC 55

Kód	Ref.	Lisovací síla	Jmenovitý tlak	Rozměry nářadí	Rozměry kufru	Hmotnost nářadí	Hmotnost kufru
412003	EBC-13U	130 kN	70 MPa	363x334x95 mm	670x470x135 mm	6.7 kg (včetně baterie)	4.5 kg

Rozsah lisování

Měděná oka a spojky	400 mm ²	Bimetalová oka (odstupňované hluboké trnování)	240 mm ²
Hliníková oka a spojky	300 mm ²	Svorky typu H a C	240 mm ²

Dostupné matrice


HD13 – Měděná a hliníková oka a trubkové spojky pro šestihránné lisování
Měď: až 400 mm²
Hliník: až 300 mm²
Bimetal: až 240 mm²



CD13 – Měděné a hliníkové lisovací svorky pro kruhové lisování
Měď: až 185 mm²
Hliník: hlavního vodiče až 300 mm² a odbočovací vodič až 70 mm²



MP-L/PP – Bimetalová kabelová oka pro hluboké trnování
až 240 mm²



MP-S/PP – Hliníkové univerzální/vícenapětové spojky pro hluboké trnování
až 240 mm²

Poznámka: Adaptér zvolte podle průřezu kabelu; používá se společně s odpovídajícím razníkem (trnem) a zápustkou (čelistí)

Dovozce :

