



Třída 2 DIELEKTRICKÉ GALOŠE

Elektroizolační prezůvková obuv schválená podle aktuálních evropských norem. Dielektrická prezůvková obuv Workmaster™ umožňuje práci pod vysokým napětím až do **17 kV**, přičemž každá bota je testována při napětí 20 kV. Dielektrické prezůvky Compact jsou navrženy pro nošení přes pracovní tenisky a bezpečnostní obuv.

Dielektrické boty Workmaster využívají energetické a distribuční společnosti po celém světě k ochraně pracovníků na pracovištích s vysokým napětím.

CERTIFIKACE

- **EN 50321-1:2018 Třída 2 AC**
Elektroizolační obuv pro práce pod napětím
- **ASTM F1117 (20kV)**
Dielektrická obuv
- **EN ISO EN ISO 20347:2022+A1:2024**
Pracovní obuv
- **PPE Regulation (EU) 2016/425**
Osobní ochranné prostředky



SPECIFIKACE



Izolační bezpečnostní bota TŘÍDY 2
Certifikována podle normy EN 50321-1, poskytuje ochranu při práci pod napětím až do 17 000 V.



Podešev odolná vůči palivům a olejům zajišťuje, že životnost boty nebude ohrožena ani při používání v mastném a olejovém prostředí.



Pracovní obuv kategorie OB
Splňuje požadavky na pracovní obuv podle normy EN ISO 20347.



Tvarovaná protiskluzová podešev (SR)

Dovozce :



ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
www.elpom.cz

Třída 2 DIELEKTRICKÉ GALOŠE

Práce pod vysokým napětím

Dielektrické boty Třídy 2 jsou navrženy pro práci pod napětím až do 17 kV a poskytují ochranu před krokovým napětím až do 35 kV. Pro vyšší napětí si prohlédněte dielektrické boty Class 3 HV3.

Protiskuzová tvarovaná podešev

Zajišťuje vynikající protiskuzové vlastnosti (SR).

Konstrukce s předním otvíráním

Umožňuje snadné obouvání přes běžnou bezpečnostní obuv a tenisky.

Vstříkovaná konstrukce

Jednodílná vstříkovaná konstrukce s integrovaným zapínáním navržena tak, aby neobsahovala žádné švy ani montážní / upevňovací otvory, které by mohly netěsnit.

Výstupek na patě

Pro snazší zutí boty po jejím rozepnutí..



VARIANTY



DIELECTRIC MAXI OVERBOOT

Dielektrická přezůvková obuv navržena pro nošení přes bezpečnostní kotníkovou obuv.



Dielektrické bezpečnostní holínky

Dielektrická bezpečnostní obuv Třídy 2 (Class 2), dielektrická bezpečnostní obuv Třídy 3 (Class 3 / HV3), dielektrická bezpečnostní obuv Třídy 2 bez kovových částí (Dielectric T) a dielektrická bezpečnostní obuv Třídy 2 se stélkou odolnou proti propichu (Dielectric Pro).

Dovozce :

PÉČE A ÚDRŽBA

- Lze prát v pračce až do 40 °C
- Životnost při skladování více než 10 let
- Všechny boty Workmaster splňují nařízení REACH, neobsahují PFAS a nesou označení CE na holeni spolu s datem a rokem výroby

VELIKOSTI

VELIKOST:	MEDIUM			LARGE			EXTRA LARGE			
UK	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EU	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
US	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Specifikace, konfigurace a barvy se mohou změnit bez předchozího upozornění.