

Třída 1 DIELEKTRICKÉ GALOŠE

Elektroizolační dielektrická převlekací obuv schválená podle aktuálních evropských norem. Převlekací obuv Workmaster™ Dielectric umožňuje práci pod vysokým napětím až do **7,5 kV**, přičemž každá bota je testována na 10 kV. Dielektrické převlekací boty Maxi jsou navrženy pro nošení přes bezpečnostní kotníkovou obuv Workmaster

Dielektrické boty Workmaster se těší důvěře energetických a distribučních společností po celém světě při ochraně pracovníků na vysokém napětí.



CERTIFIKACE

- **EN 50321-1:2018 Třída 1 AC**
Elektroizolační obuv pro práce pod napětím
- **ASTM F1117 (20kV)**
Dielektrická obuv
- **EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB SR HRO FO**
Pracovní obuv
- **PPE Regulation (EU) 2016/425**
Osobní ochranné prostředky

SPECIFIKACE



Izolační bezpečnostní obuv TŘÍDY 1
Certifikována dle EN 50321-1, poskytuje ochranu pro práce pod napětím až do 7500 V



Podešev odolná vůči palivům a olejům
Zajišťuje, že životnost boty nebude ohrožena při použití v mastném či ropném prostředí



Pracovní obuv kategorie OB
Splňuje požadavky na pracovní obuv podle normy EN ISO 20347



Podešev odolná vůči kontaktnímu teple (EN ISO 20345 HRO) Odolá teplotě 300 °C po dobu 60 sekund



Vulkanizovaná pryžová podešev
Pro maximální přilnavost v mokrých a mastných podmínkách (SR)

Dovozce :



ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
www.elpom.cz

Třída 1 DIELEKTRICKÉ GALOŠE

Práce pod vysokým napětím

Naše dielektrické boty Třídy 1 jsou navrženy pro práci pod napětím až do 7,5 kV. Pro vyšší napětí si prohlédněte dielektrické převlekové boty Třídy 3 HV3 Maxi Overboots.

Vulkanizovaná pryžová

podešev zajišťuje vynikající protiskluznost (SR) a vyšší odolnost ve srovnání s běžnými lisovanými podeševmi.

Vstříkovaná konstrukce

Jednodílná vstříkovaná konstrukce s integrovaným zapínáním zajišťuje, že obuv nemá žádné švy ani montážní/upevňovací otvory, kterými by mohlo zatékat.

Výstupek pro snadné zutí

Umožňuje snadnější sundání obuvi po jejím rozepnutí.

Design se zadním otvíráním

Umožňuje snadné nazouvání přes bezpečnostní kotníkovou obuv.



VARIANTY



KOMPAKTNÍ DIELEKTRICKÁ PŘEVLEKACÍ OBUV

Dielektrická převleková obuv navržena pro použití s bezpečnostní polobotkou a teniskou.



Dielektrické bezpečnostní holínky

Dielektrické bezpečnostní boty Třídy 2, dielektrické bezpečnostní boty Třídy 3 (HV3), bezkovové dielektrické bezpečnostní boty Třídy 2 (Dielectric T) a dielektrické bezpečnostní boty Třídy 2 s stélkou odolnou proti propichu (Dielectric Pro).

PÉČE A ÚDRŽBA

- Možnost prát v pračce až na 40 °C
- Skladovatelnost / životnost více než 10 let
- Veškerá obuv Workmaster splňuje nařízení REACH, neobsahuje PFAS a na holeni nese označení CE s datem a rokem výroby.

VELIKOSTI

VELIKOST:	MEDIUM			LARGE			EXTRA LARGE			
UK	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EU	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
US	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Specifikace, konfigurace a barvy se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dovozce :

